

## CERA LUCIDANTE 370

### Scheda tecnica e Ambientale

**NOME:**  
**GRUPPO:**  
**IMPIEGO**

**CERA LUCIDANTE 370**

cera idrorepellente

cera specifica per pareti interne rifinite con la linea Rococo' Stucco Veneziano 800, Stucco Veneziano 500 alla Calce, Stucco Veneziano 1000, Grassello di Calce, ma anche con carta da parati, mobili o pavimenti

**CARATTERISTICHE:**

**peso specifico:** 740 ± 30 gr/LT. a 25°C (ISO 2811-1)  
**viscosità:** non determinabile (ASTM D7042-14)  
**resa:** 20 - 40 m<sup>2</sup>/LT. in base all'assorbimento del supporto, alla consistenza del lucido ed alla resistenza che si vuole ottenere

**effetto estetico:** pastoso  
**colori:** trasparente dopo l'essiccazione

**ESSICCAMENTO:**

**confezioni:** LT. 1 - LT. 4

**CARATTERISTICHE E**

**RESISTENZA:**

**in superficie:** 2 ore a 20°C

**PREPARAZIONE**

**in profondità:** 8 ore a 20°C

**PRODOTTO:**

aumenta l'impermeabilizzazione, la lavabilità e la lucentezza delle pareti trattate.

**APPLICAZIONE:**

**diluizione:** pronto all'uso

**sistema:** spatola di acciaio - frattazzo - pennello:

Dopo l'essiccazione lucidare con panno di lana

**numero di strati:** 1 o più a seconda dell'effetto desiderato

Per conferire protezione e lucidatura ai prodotti Rococo' Stucco Veneziano 800, Stucco Veneziano 500 alla Calce, Stucco Veneziano 1000 o Grassello di Calce, applicare uno o due strati di Cera Lucidante 370. Quando la Cera è asciutta, dopo circa 3 - 4 ore a 20°C, il supporto rimane ancora Opaco. Per portarlo a Lucido, passare un Panno di Lana con movimenti rotatori ed esercitando pressione sul supporto, fino ad ottenere la lucentezza desiderata. In alternativa al Panno di Lana manuale si può utilizzare una Lucidatrice Elettrica con cuffia di Lana.

**Temperatura per applicazione:** superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

**Conservazione:** in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

**Stabilità:** 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

**NOTE:**

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00037 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 5

Ottobre 2020