

V30

Scheda tecnica:

NOME:

V30

GRUPPO:

pittura all'acqua

IMPIEGO:

da aggiungere a qualsiasi colore di Valsetin per ottenere un Effetto SOFT.

CARATTERISTICHE:

peso specifico:

1.600 ± 30 gr/LT. a 20°C

viscosità:

== =

resa:

LT. 0,250 per LT. 1 di VALSETIN

LT. 1 per LT. 4 di VALSETIN

confezioni:

LT. 0,250 - LT. 1

ESSICCAMENTO:

in superficie:

== =

sovraverniciatura:

== =

in profondità:

== =

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:

Prodotto stabile alla luce da inserire all'interno di qualsiasi colore di Valsetin. E' resistente al lavaggio solo dopo aver applicato, a rullo, una o più mani di Finish V 16 in base alla resistenza al lavaggio che si vuole ottenere.

== =

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

diluizione:

pronto all'uso. Aggiungere al Valsetin e mescolare bene.

rapporto di catalizzazione:

== =

pot life:

== =

APPLICAZIONE:

sistema:

versare il prodotto V30 nella confezione di Valsetin e mescolare bene.

numero di strati:

== =

stabilità:

2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE:

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone. Questo prodotto teme il gelo.

Scheda n° SC 00232 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 3

Maggio 2025