VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
ISO 9001:2015 ED ISO 14001:2015 Certificato Nr. 52691
www.valpaint.it

SC 00304

ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020

Scheda tecnica:

NOME:	**ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020**	
GRUPPO:	additivo antimicrobico all'acqua per interno con ioni argento.	
IMPIEGO:	da aggiungere ai prodotti VALPAINT per ottenere una protezione integrale e duratura della superficie rispetto agli attacchi di batteri, lieviti, muffe ed alghe. La pittura additivata con l'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 può ridurre del 99% la carica batterica di "Escherichia coli" o del "Staphylococcus aureus", con efficacia testata secondo la norma ISO 22196.	
CARATTERISTICHE:	**peso specifico:**	1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C (ISO 2811-1)
	viscosità:	= = =
	resa:	GR. 10 circa (1 tappo del flacone) per LT. 1 di prodotto
	effetto estetico:	= = =
	colori:	= = =
	confezioni:	LT. 0,100 - LT. 0,400
ESSICCAMENTO:	**in superficie:**	= = =
	sovraverniciatura:	= = =
	in profondità:	= = =
CARATTERISTICHE E RESISTENZA:	aggiunto alle pitture VALPAINT, l'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 conferisce una funzione antibatterica e sanificante per gli ambienti in cui il prodotto miscelato viene applicato, con efficacia testata secondo la norma ISO 22196.	
PREPARAZIONE SUPPORTO:	se nel supporto da trattare c'è una presenza di patina biologica, ossia vi sono batteri, licheni, funghi o alghe, che portano ad un graduale deterioramento estetico e strutturale della parete, nonché ad un abbassamento drastico della salubrità dell'ambiente, occorre asportare ed eliminare tali patine pulendo la superficie con Acqua Ossigenata 10 volumi.	
PREPARAZIONE PRODOTTO:	Evitare l'utilizzo dell'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 su superfici a pH basico. In questo caso far stagionare bene il supporto a base di cemento o anteporre un primer prima dell'applicazione del prodotto additivato.	
	diluizione:	pronto all'uso.
APPLICAZIONE:	**sistema:**	Agitare molto bene prima dell'uso. Inserire direttamente all'interno delle pitture decorative VALPAINT, miscelando accuratamente il prodotto prima dell'applicazione. Dopo l'aggiunta dell'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020, il prodotto deve essere applicato entro 4 - 5 giorni per non perdere le sue qualità.

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

SC 00304

L'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 non va inserito:
- nei fondi (PRIMART 600 o PRIMER 400, PRIMER 900, PRIMER 1000 e PRIMER 1200);
- nei prodotti a base calce (ARTECO' 1, METEORE 10, ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE, e ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE);
- nei seguenti prodotti: GEL EP40 + CT50, KLONDIKE FERRO e VALMETAL.

stabilità: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE:

La pittura, con l'aggiunta dell'ADDITIVO SANIFICANTE VH 2020 acquisisce una funzione antibatterica e sanificante per gli ambienti in cui viene applicata, con efficacia testata secondo la norma ISO 22196. Gli ioni argento riescono ad eliminare la carica batterica trasportata dall'aria sulle pareti se viene a contatto con quest'ultima. Per poter mantenere tale funzionalità è necessario avere la superficie trattata pulita, spolverandola di frequente.
- Gli attrezzi di lavoro vanno lavati accuratamente subito dopo l'uso con acqua.
- La temperatura di applicazione e di conservazione del prodotto deve essere superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

Scheda n° SC 00304 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 12 Giugno 2025

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr