VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

ISO 9001:2015 ED ISO 14001:2015
Certificato Nr. 5269I

www.valpaint.it

SC 00214

JUNGLE KIT COCCODRILLO

Scheda tecnica

NOME:	**JUNGLE KIT COCCODRILLO**	
IMPIEGO:	rivestimento per interno all'acqua	
CARATTERISTICHE:	**peso specifico:**	**PRIMER 700:** 1420 ± 30 g/L a 20 °C **CC 525:** 1700 ± 30 g/L a 20 °C **CC 228:** 1000 ± 30 g/L a 20 °C **CC 627 TRASP. LUCIDO:** 1035 ± 30 g/L a 20 °C **CC 229 ORO:** 1000 ± 30 g/L a 20 °C
	resa:	3 e 10 m² (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
	colori:	colori di catalogo
	confezioni:	da 3 e da 10 m²
ESSICCAMENTO:	**in superficie:**	1 ora a 20 °C
	sovraverniciatura:	3 - 4 ore a 20 °C
	in profondità:	24 ore a 20 °C

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

il Jungle Kit Coccodrillo si compone di una serie di pitture decorative all'acqua, liquide e cremose, per la realizzazione di interni unici nel loro genere con effetti visivi di straordinaria bellezza.
Dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione. Trascorsi 15 giorni dall'applicazione del ciclo, la superficie acquisisce le sue proprietà definitive, diventa quindi traspirante e resistente al lavaggio con acqua e comuni detersivi neutri.

PREPARAZIONE SUPPORTO:

il Jungle Kit Coccodrillo si può applicare su svariati supporti quali cemento (nuovo e vecchio), cartongesso, gesso, legno (nuovo e vecchio), plastica, vetro e ferro (nuovo e vecchio) purché privi di umidità, ben asciutti, lisci e previo adeguato trattamento.
È necessario infatti togliere eventuali pitture non ancorate e polverose, eliminare grasso e ruggine e poi lavare con saponi idonei. Se necessario, stuccare la superficie da decorare e procedere con l'applicazione di un fondo adeguato al tipo di supporto da trattare.
Ad essiccazione del fondo proseguire con l'applicazione dei prodotti contenuti nel Jungle Kit.

PREPARAZIONE PRODOTTO:

diluizione: tutti i prodotti contenuti nel Jungle Kit COCCODRILLO sono pronti all'uso e devono essere accuratamente mescolati prima e durante l'applicazione.

CICLO APPLICATIVO:

1) PRIMER 700. (Resa 0,080 L/m²) Applicare una mano a rullo di lana. Dopo 4 ore a 20 °C procedere con il punto 2.

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

SC 00214

2) Posizionare le **MASCHERINE CC 7D** a piombo su tutta la superficie da trattare seguendo i punti di collegamento tra una mascherina e l'altra. Una volta terminato passare al successivo punto 3.

3) CC 525 già colorato. (Resa 0,800 L/m²) Applicare con Frattone Inox uno strato meno uniforme possibile di circa 1 - 2 mm di prodotto realizzando delle fasce larghe circa 1 metro. Ripassare poi sul prodotto CC 525 ancora bagnato con piccole e ravvicinate spatolate lasciando il prodotto a rilievo. Continuare con l'applicazione a fasce fino a completare la parete da decorare. Ultimata la stesura del prodotto CC 525 togliere immediatamente le Mascherine ed attendere 6 ore a 20 °C prima di carteggiare con carta vetro 120 per lisciare leggermente i grumi o i rilievi in eccesso. Passare poi al ciclo applicativo specifico in base all'Effetto COCCODRILLO che si vuole ottenere.

COCCODRILLO TOP BIANCO

4) PRIMER 700. (Resa 0,080 L/m²) Applicare una mano a rullo di lana. Dopo 4 ore a 20 °C procedere con il punto 5b.

5) FINITURA 1 (Resa 0,133 L/m²) pronto all'uso. Applicare una mano a copertura con rullo di lana o a pennello. Attendere circa 60 minuti a 20 °C e passare al punto 6b.

6) FINITURA 2 (Resa 0,133 L/m²) pronto all'uso. Applicare una mano a copertura con rullo di lana o a pennello. Attendere circa 60 minuti a 20 °C e passare al punto 7b.

7) CC 627 TRASPARENTE LUCIDO. (Resa 0,090 L/m²) Applicare uno strato uniforme con rullo di lana.

COCCODRILLO LACCATO

DOPO AVER SEGUITO SCRUPOLOSAMENTE I PUNTI 1, 2, 3 PASSARE AL PUNTO 4b.

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

SC 00214

4b) CC 228 da colorare prima dell'applicazione con COLORÌ o con Sistema Tintometrico VALCLONE. (Resa 0,100 L/m²) Applicare due strati a copertura con rullo di lana o a spruzzo. Attendere circa 60 minuti a 20 °C tra il primo ed il secondo strato e dopo 1 ora dall'applicazione della seconda mano passare al punto 5.

5b) CC 627 TRASPARENTE LUCIDO. (Resa 0,090 L/m²) Applicare uno strato uniforme con rullo di lana.

COCCODRILLO ANTICATO

DOPO AVER SEGUITO SCRUPOLOSAMENTE I PUNTI 1, 2, 3 PASSARE AL PUNTO 6b.

6b) CC 228 da colorare prima dell'applicazione con COLORÌ o con Sistema Tintometrico VALCLONE. (Resa 0,100 L/m²) Applicare uno strato con rullo di lana realizzando delle fasce alte circa 3 m e larghe 60 - 70 cm. Passare poi la Spugna PV 92 strofinando in senso rotatorio sopra al prodotto CC 228 semiasciutto cercando di togliere parzialmente il colore nei punti più a rilievo. La Spugna PV 92, durante l'utilizzo, va lavata spesso con acqua e strizzata bene prima di passarla sopra al prodotto CC 228 per creare le sfumature chiaro-scure tipiche della pelle di coccodrillo ad effetto anticato. Si può ritoccare sempre con CC 228 e poi strofinare con Spugna PV 92 per uniformare l'effetto. Dopo 2 ore a 20 °C passare al punto 7.

7b) CC 627 TRASPARENTE LUCIDO. (Resa 0,090 L/m²) Applicare uno strato uniforme con rullo di lana.

COCCODRILLO DORATO

DOPO AVER SEGUITO SCRUPOLOSAMENTE I PUNTI 1, 2, 3, 6b, 7b PASSARE AL PUNTO 8.

8) CC 229 ORO. (Resa 0,060 L/m²) Applicare uno strato a pennello, con pennellate in tutte le direzioni, in modo che il prodotto entri bene nelle cavità. Poi con la Spugna PV 92 bagnata ma strizzata bene, strofinare in senso circolare asportando il prodotto CC 229 dalle parti a rilievo, in modo che il dorato rimanga nei bordi delle squame. Così facendo a lavoro finito rimarrà l'effetto dorato soltanto sui bordi mentre nelle parti lisce si noterà solo lievemente la doratura.

N.B.: Per tutte le fasi sopra riportate è necessario portare a termine, senza interruzioni, il lavoro iniziato, evitando di ritoccare le parti già applicate.

Prima dell'applicazione guardare attentamente il Video tutorial.

Temperatura per applicazione: superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.

Stabilità: 2 anni circa.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.

Scheda n° SC 00214 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 4 Novembre 2026

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr