VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

ISO 9001:2015 ED ISO 14001:2015
Certificato Nr. 52691

www.valpaint.it

SC 00282

ADDENSANTE NH

Scheda tecnica e Ambientale

NOME: **ADDENSANTE NH**

GRUPPO: addensante per prodotti a spessore, come: Meteore 10, Rococò Stucco Veneziano 500 alla Calce, Rococò Stucco Veneziano 800, Rococò Grassello di Calce, Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido diretto, Rococò Travertino e per Valmetal.

IMPIEGO: aggiungere ai prodotti colorati nelle tonalità scure, in particolare nelle lettere A e B e mescolare bene.

CARATTERISTICHE:

peso specifico: 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C (ISO 2811-1)

viscosità: = = =

Dosaggio teorico: LT. 0,060 circa per LT. 4 di prodotto colorato nelle tonalità A e B
LT. 0,180 circa per LT. 12 di prodotto colorato nelle tonalità A e B
per Valmetal aggiungere Addensante NH a piacere, fino ad un massimo dell'1,5% in peso.

confezioni: LT. 0,060 - LT. 0,180

CARATTERISTICHE E RESISTENZA: Aggiunto ai prodotti colorati sopraelencati, ne aumenta la viscosità.

PRESTAZIONI AMBIENTALI:

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X< 0.005 mg/m^{2}h F****	K09025 - K09026 FORMALDEIDE FREE ★★★★

PREPARAZIONE PRODOTTO:

diluizione: pronto all'uso.

APPLICAZIONE:

sistema: Se il prodotto una volta addensato non viene applicato subito, la densità aumenta nel tempo all'interno del barattolo. Si consiglia pertanto di utilizzare Addensante NH nella stessa giornata in cui il prodotto verrà applicato, verificando sempre che si sia raggiunta la viscosità desiderata; la viscosità può infatti variare in base a diversi fattori tra cui anche la temperatura e l'umidità.

Temperatura per applicazione: superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C

stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE:
Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00282 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 4 **Ottobre 2026**

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr