VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

ISO 9001:2015 ED ISO 14001:2015
Certificato Nr. 52691

www.valpaint.it

SC 00330

ADDITIVO TRUCIOLI

Scheda tecnica:

NOME: **ADDITIVO TRUCIOLI**

GRUPPO: additivo con trucioli di legno

IMPIEGO: in aggiunta ad ARMONIE D'ARGILLA per ottenere l'Effetto Frammenti di Legno

CARATTERISTICHE:

peso specifico:	= = =
viscosità:	= = =
dosaggio:	50 g per 1 L - 200 g per 4 L - 600 g per 12 L
effetto estetico:	prodotto a rilievo effetto naturale
colori:	da cartella
confezioni:	50 g - 200 g - 600 g

CARATTERISTICHE E RESISTENZA: Realizzato con trucioli certificati della Catena di Custodia (CoC) che garantisce la rintracciabilità dei materiali provenienti da foreste certificate FSC® (Forest Stewardship Council®), gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici, per i prodotti di legno di faggio e di abete.

PREPARAZIONE SUPPORTO: = = =

PREPARAZIONE PRODOTTO: Aggiungere l'ADDITIVO TRUCIOLI prima dell'applicazione ed agitare meccanicamente con ARMONIE D'ARGILLA, diluito al 6% di acqua, fino a completa omogeneizzazione.

APPLICAZIONE:

diluizione:	va diluito al 6% con acqua
sistema:	Applicare una mano di ARMONIE D'ARGILLA con l'aggiunta dell'ADDITIVO TRUCIOLI applicandolo con Frattone Inox PV 43 e con spatolate in tutte le direzioni.
numero di strati:	= = =
stabilità:	2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte

NOTE:
- Gli attrezzi di lavoro vanno lavati accuratamente subito dopo l'uso con acqua.
- La temperatura di applicazione e di conservazione del prodotto deve essere superiore a +5 °C e inferiore a +30 °C.

Scheda n° SC 00330 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 1 Maggio 2025

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr