VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00116

FINISH V 16

Scheda tecnica e Ambientale

NOME: **FINISH V 16**

GRUPPO: protettivo traspirante acrilico

IMPIEGO: vernice trasparente per esterno ed interno. Formulata e collaudata per la protezione dell'Artecò 1, del Polistof e del Klondike Ferro. Funge da primer per la successiva applicazione del Magic Light Finitura K100.

CARATTERISTICHE:

peso specifico:	1000 ± 30 g/L a 25 °C (ISO 2811-1)
viscosità:	250 cps (EN ISO 2555)
resa:	24 - 25 m^2/L una mano per Artecò 1 (Non diluito)
	40 - 50 m^2/L due mani per Artecò 1 (Diluito al 100% con acqua)
	16 - 18 m^2/L una mano per Polistof (Non diluito)
	5 - 6 m^2/L due mani per Klondike Ferro (Non diluito)
	15 - 20 m^2/L per Magic Light Finitura K100
	(può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
stabilità:	12 mesi, conservare tra +10 °C e +30 °C
effetto estetico:	opaco
colori:	trasparente
confezioni:	0,250 L - 1 L

ESSICCAMENTO:

in superficie:	30 min a 20 °C
sovraverniciatura:	2 ore a 20 °C
in profondità:	24 ore a 20 °C

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

PER ARTECÒ 1: Applicandolo su muri interni, tavoli, sedie e mobili in genere trattati con Artecò 1, protegge la superficie e la rende maggiormente resistente al lavaggio, agli urti ed alle abrasioni. Inoltre consente di evitare lo sbiancamento e l'efflorescenza della calce contenuta nell'Artecò 1 applicato all'esterno.

PER POLISTOF: Applicandolo su tutte le superfici di legno, ferro, vetro, leghe leggere, trattate con Polistof, il Finish V 16 le protegge dall'abrasione e dal lavaggio con comuni detersivi.

PER KLONDIKE FERRO: Per bloccare l'ossidazione, ma anche per far sì che la superficie non sporchi al tatto e renderla moderatamente lavabile, occorre utilizzare due mani di Finish V 16.

PER MAGIC LIGHT Finitura K100: Applicare, all'interno, sopra a nuove e vecchie pitture, supporti lisci o ruvidi purché ben ancorati e non polverosi prima dell'applicazione del Magic Light Finitura K100.

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

SC 00116

PRESTAZIONI AMBIENTALI:

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X < 0,005 mg/m²h F****	K09025 - K09026 FORMALDEIDE FREE
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004/42/CE	max 21 g/L (Limite UE 140 g/L) Cat. A/j	VOC LOW

PREPARAZIONE PRODOTTO:

diluizione: pronto all'uso per il Polistof, Klondike Ferro e Magic Light Finitura K100; da diluire al 100% per l'Artecò 1

APPLICAZIONE:

sistema: a pennello - a rullo - a spruzzo

numero di strati: 1 - 2 (con 2 mani tende a lucidarsi)

CICLO APPLICATIVO:

PER ARTECÒ 1 E POLISTOF: Applicare a pennello o a spruzzo al supporto verniciato con Artecò 1 o con Polistof.

PER KLONDIKE FERRO: Applicare due mani di Finish V 16, intervallate di 2 ore a 20 °C. Il Finish V 16 va usato trascorsi almeno 1 - 2 giorni dalla decorazione, ma anche in base all'intensità dell'ossidazione che si vuole ottenere. In ogni caso dopo 8 - 10 giorni a 20 °C l'ossidazione ha completato la sua reazione. Il Finish V 16 va applicato con rullo di lana in tutte le direzioni, su una superficie decorata ad Effetto Ossidato o Ossido Ramato; invece con rullate in verticale per l'Effetto Galvanizzato Ossidato.

PER MAGIC LIGHT Finitura K100: Applicare una mano di Finish V 16 non diluito a pennello o a rullo. Dopo circa 12 ore a 20 °C procedere con l'applicazione del Magic Light Finitura K100.

Temperatura per applicazione: superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C. Teme il gelo.

Stabilità: 12 mesi circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso. Gli attrezzi vanno puliti subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00116 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 9 Marzo 2025

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr