VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00224

L50

Scheda tecnica:

NOME: **L50**

GRUPPO: additivo all'acqua con effetto alluminio, oro o pigmenti capaci di sovrapporre la luce, che creano effetti luminosi.

IMPIEGO: da inserire nell'Artecò 7 già colorato e nell'Artecò 7 Metal per ottenere l'Effetto Metallizzato. Si può aggiungere anche a qualsiasi colore di Polistof per avere l'Effetto Tessuto Vellutato con L50 o l'Effetto Tessuto Shantung sempre con L50. Per Mavericks si deve inserire una confezione di L50 della tonalità desiderata in ogni barattolo di Mavericks.
Per il Klondike Ferro applicare una mano di L50 Col. 301 con pennellate in verticale a copertura oppure una mano di L50 Col. 309, utilizzando la spugna di mare PV 32 nel lato più compatto, tamponando il supporto a piacere, in base a quanto ossido di rame si vuole vedere a lavoro finito.

CARATTERISTICHE:

peso specifico: 1020 - 1200 ± 30 g/L a 20 °C

viscosità: = = =

resa:
2 x 0,100 L per 1 L di ARTECÒ 7
0,500 L per 2,5 L di ARTECÒ 7
2 x 0,500 L per 5 L di ARTECÒ 7
2 x 0,100 L per 1 L di ARTECÒ 7 METAL
0,500 L per 2,5 L di ARTECÒ 7 METAL
0,100 L per 1 L di POLISTOF
0,500 L per 5 L di POLISTOF
0,100 L per 0,500 L di MAVERICKS
Col. 301: 1 L per 12 - 13 m² una mano per KLONDIKE FERRO (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
Col. 309: 1 L per 80 - 100 m² una mano per KLONDIKE FERRO (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

colori: colori di cartella

confezioni: 0,100 L - 0,500 L

ESSICCAMENTO:

in superficie: 2 ore a 20 °C per il Klondike Ferro

sovraverniciatura: 4 ore a 20 °C per il Klondike Ferro

in profondità: 24 ore a 20 °C per il Klondike Ferro

CARATTERISTICHE E RESISTENZA: Prodotto stabile alla luce e resistente al lavaggio. Disponibile in tonalità differenti da inserire nell'Artecò 7 già colorato o nell'Artecò 7 Metal oppure all'interno del Mavericks o di qualsiasi colore di Polistof.

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA- MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

PREPARAZIONE SUPPORTO: Per il Klondike Ferro accertarsi che il supporto sia ben solido rimuovendo qualsiasi impurità. Eliminare eventuali vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti, e lavare con saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove necessario, e dopo l'essiccazione applicare una mano a copertura di Primer 1200, che va steso con rullo di lana, a pennello oppure a spruzzo.

PREPARAZIONE PRODOTTO:
diluizione: pronto all'uso. Mescolare bene.

APPLICAZIONE:
sistema: versare il prodotto L50 nella confezione di Artecò 7 già colorato, dell'Artecò 7 Metal, nel Polistof o nelle confezioni di Mavericks. Applicare a pennello o con spugna di mare per il Klondike Ferro.
numero di strati: 1 per il Klondike Ferro
stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte

NOTE:
La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +10 °C e +30 °C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone. Questo prodotto teme il gelo.
Scheda n° SC 00224 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 6 Ottobre 2017

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr