VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00244

MAGIC LIGHT ADDITIVO S90

Scheda tecnica:

NOME:	**MAGIC LIGHT ADDITIVO S90**	
GRUPPO:	additivo luminescente all'acqua	
IMPIEGO:	in aggiunta alle pitture decorative, resine all'acqua trasparenti, pitture traspiranti e lavabili	
CARATTERISTICHE:	**peso specifico:**	1460 ± 30 g/L a 25 °C
	viscosità:	= = =
	dosaggio:	0,100 L per 1 L 0,250 L per 2,5 L 0,250 L per 5 L di Sabula 2 o Millicolor Eco
	effetto estetico:	luminescente al buio
	colori:	blu-verde al buio
	confezioni:	0,100 L - 0,250 L
ESSICCAMENTO:	**in superficie:**	= = =
	sovraverniciatura:	= = =
	in profondità:	= = =

CARATTERISTICHE E RESISTENZA: Il MAGIC LIGHT Additivo S90 va inserito direttamente all'interno dell'Artecò 7, Klondike, Klondike Light, Sabulador, Sabulador Soft, Valrenna, Velidor Fine ma anche resine all'acqua trasparenti, pitture traspiranti, lavabili e va mescolato accuratamente prima di applicarne l'ultima mano. Utilizzare inoltre pitture a basso contenuto di coloranti, di titanio, di carbonati coprenti che potrebbero ridurre la potenza luminosa del MAGIC LIGHT Additivo S90 al buio.
N.B.: Per Millicolor Eco, Polistof e Sabula 2, ossia pitture decorative da applicare a spruzzo, il MAGIC LIGHT Additivo S90 va inserito anche nella prima mano del prodotto.

PREPARAZIONE PRODOTTO:	**diluizione:**	pronto all'uso da mescolare bene.
APPLICAZIONE:	**sistema:**	inserire direttamente all'interno delle pitture sopradescritte, miscelandole accuratamente prima dell'applicazione. **N.B.:** Dopo l'aggiunta del MAGIC LIGHT Additivo S90, il prodotto deve essere applicato entro 24 ore per non perdere la sua stabilità.
	numero di strati:	1 o più

Temperatura per applicazione: superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Stabilità: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Si consiglia di utilizzare MAGIC LIGHT Additivo S90 sulle tonalità più chiare (es. C - D - E dei Cataloghi VALPAINT) mentre sulle nuance più scure (es. A - B) l'effetto luminescente risulterà più tenue.
Con Magic Light Additivo le tonalità del Sabula 2 e del Millicolor Eco appariranno leggermente più chiare.
Gli attrezzi di lavoro vanno lavati accuratamente subito dopo l'uso con acqua.

Scheda n° SC 00244 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 4 Ottobre 2025

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr