VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00256

MAGIC LIGHT FINITURA K110

Scheda tecnica:

NOME: **MAGIC LIGHT FINITURA K110**

GRUPPO: finitura puntinata all'acqua luminescente al buio e fluorescente alla luce di Wood

IMPIEGO: decorazioni interne

CARATTERISTICHE:

peso specifico:	1010 ± 30 g/L a 25 °C
viscosità:	= = =
resa:	8 - 10 m²/L una mano su supporti lisci (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
effetto estetico:	luminescente al buio e fluorescente alla luce di Wood
colori:	azzurro chiaro al buio; verde, bianco, rosso e giallo al Wood
confezioni:	0,500 L - 1 L

ESSICCAMENTO:

in superficie:	3 - 6 ore a 20 °C
sovraverniciatura:	= = =
in profondità:	24 - 36 ore a 20 °C

CARATTERISTICHE E RESISTENZA: Pittura bianca all'acqua per interno, che assorbe la luce naturale ed artificiale per poi restituirla al completo buio. Proprio per questo, illuminando per almeno 5 minuti un ambiente decorato con MAGIC LIGHT Finitura K110 e spegnendo successivamente la luce, le pareti trattate si rillumineranno progressivamente per poi stabilizzarsi dopo qualche minuto. La luminescenza può durare 5 - 7 ore a seconda della quantità di luce assorbita e dell'intensità del buio, riducendosi gradualmente. MAGIC LIGHT Finitura K110 alla luce naturale rimane bianco opaco e traspirante.
Se il MAGIC LIGHT Finitura K110 viene sollecitato dalla luce di Wood (neon o lampada viola) varierà il suo colore da azzurro chiaro (al buio) in verde, rosso, giallo e bianco.

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

SC 00256

PREPARAZIONE SUPPORTO:

Il supporto da decorare deve essere bianco o di colore chiaro.
Se già verniciato, deve essere ben ancorato e non polveroso.
In caso contrario asportare tutto ciò che è mal ancorato ed applicare una o due mani di Primer 400.
Dopo circa 8 ore a 20 °C applicare il MAGIC LIGHT Finitura K110.

PREPARAZIONE PRODOTTO:

diluizione: pronto all'uso da mescolare bene con stecca in legno.

APPLICAZIONE:

sistema: pennello - rullo - spugna di mare - spruzzo
numero di strati: 1 o più

CICLO APPLICATIVO:

MAGIC LIGHT Finitura K110 si può usare su supporti lisci o ruvidi, nuovi o vecchi purché ben ancorati e non polverosi. Si può applicare con il Pennello PV 76 oppure la Spugna di mare PV 32 o un Rullo di spugna a grana grossa. In alternativa a spruzzo con Multispray ed ugello da 2,5 - 3 mm. È sufficiente stendere una sola mano di MAGIC LIGHT Finitura K110. Con due mani si avrà un effetto più concentrato di stelline. Durante l'applicazione a pennello o a rullo occorre incrociare i passaggi, dando pennellate o rullate morbide senza distruggere le particelle di prodotto che rimarranno a rilievo.

Dopo circa 24 ore a 20 °C le particelle a rilievo si appiattiranno lasciando delle piccole gocce leggermente a rilievo.
Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Stabilità: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE:
Mescolare molto bene prima dell'uso con una stecca di legno o di metallo.
La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +10 °C e +30 °C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.

Scheda n° SC 00256 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 2 Aprile 2025

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr