VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00257

MAGIC LIGHT FINITURA K115 - K120 - K125

Scheda tecnica:

NOME:	**MAGIC LIGHT FINITURA K115 - K120 - K125**	
GRUPPO:	finitura fluorescente alla luce di Wood	
IMPIEGO:	decorazioni interne	
CARATTERISTICHE:	**peso specifico:**	= = =
	viscosità:	= = =
	resa:	= = =
	effetto estetico:	fluorescente alla luce di Wood o luce Nera
	colori:	K115 Invisibile Bianco - K120 Invisibile Giallo - K125 Invisibile Rosso
	confezioni:	0,100 L
ESSICCAMENTO:	**in superficie:**	3 - 6 ore a 20 °C
	sovraverniciatura:	= = =
	in profondità:	24 - 36 ore a 20 °C

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:
Pittura con pigmenti fotoluminescenti invisibili alla luce solare o artificiale, ma se esposti alla luce di Wood o luce Nera hanno un'immediata ri-emissione di energia ed in particolare del bianco, giallo e rosso. Dotata di una buonissima resistenza al lavaggio. Ideale per la realizzazione di particolari o disegni grazie anche all'ausilio di stencil.

PREPARAZIONE SUPPORTO:
Il supporto da decorare deve essere bianco o di colore chiaro.
Se già verniciato, deve essere ben ancorato e non polveroso.
In caso contrario asportare tutto ciò che è mal fissato ed applicare una o due mani di Primer 400. Dopo circa 8 ore a 20 °C applicare il MAGIC LIGHT Finitura K115 o K120 o K125.

PREPARAZIONE PRODOTTO:	**diluizione:**	pronto all'uso da mescolare bene con stecca in legno.
APPLICAZIONE:	**sistema:**	pennello - rullo
	numero di strati:	1 o più a seconda della luminosità al Wood e della copertura che si vuole ottenere. Più prodotto si applica e più si riduce la trasparenza.

CICLO APPLICATIVO:
Si può usare su supporti lisci o ruvidi, nuovi o vecchi purché ben ancorati e non polverosi. Si può applicare a pennello o a rullo.
È sufficiente stendere una mano di MAGIC LIGHT Finitura K115 o K120 o K125; con due mani si avrà un'intensità del colore più marcata alla luce di Wood.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Stabilità: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE:
Mescolare molto bene prima dell'uso con una stecca di legno o di metallo.
La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +10 °C e +30 °C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.

Scheda n° SC 00257 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 3 Ottobre 2026

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr