VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

ISO 9001:2015 ED ISO 14001:2015
Certificato Nr. 52691

www.valpaint.it

SC 00314

PRIMER 1400

Scheda Tecnica e Ambientale

NOME: **PRIMER 1400**

GRUPPO: primer bianco all'acqua

IMPIEGO: primer all'acqua acril-silossanico per interno ed esterno di facile applicazione

COMPOSIZIONE: speciali resine e cariche che permettono la traspirabilità.

SOLVENTE: acqua

CARATTERISTICHE:

peso specifico:	1480 ± 30 g/L a 20 °C
viscosità:	7000 cps
resa:	11 - 13 m²/L una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
colori:	bianco
confezioni:	1 L - 5 L - 12 L

ESSICCAMENTO:

fuori polvere	2 ore a 20 °C
in superficie:	4 - 6 ore a 20 °C
sopraverniciatura:	6 - 8 ore a 20 °C
in profondità:	24 ore a 20 °C

CARATTERISTICHE E RESISTENZA: Il PRIMER 1400 è un prodotto all'acqua di facile applicazione, caratterizzato da una buona copertura, resistenza e lavabilità. Prima della sua applicazione trattate la superficie con FISSATIVO 30G o WATER FREE. Il PRIMER 1400 può essere applicato su svariati supporti come cemento, intonaco, gesso, cartongesso, legno, ferro e su superfici già pitturate purché ben ancorate al supporto.

PRESTAZIONE*	NORMA	VALORE	MARCHIO
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO, Sd	UNI EN ISO 7783-2	Sd ≤ 0,14 m	UNI EN ISO 7783 VAPOR BARRIER
PERMEABILITÀ ALL'ACQUA LIQUIDA, W	UNI EN 1062-3	W = 0,023 kg/m²·h	UNI EN 1062-3 WATERPROOF
RESISTENZA ALLE MUFFE	UNI EN 15457	0	UNI EN 15457 ANTIFUNGI
RESISTENZA ALLE ALGHE	UNI EN 15458	0	UNI EN 15458 ANTIALGAE
RESISTENZA ALLA SCREPOLATURA (CRACK BRIDGING ABILITY) A TEMPERATURA TRA + 10 °C E - 20 °C	UNI EN 1062-7	> 100 micron	
PRESA DI SPORCO	UNI 10792	DL = 1,35	UNI 10792 NO DIRT

*le prestazioni sono state misurate sul sistema PRIMER 1400 + SABULADOR EXTERIOR MATT

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

SC 00314

PRESTAZIONI AMBIENTALI:

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X < 0,005 mg/m^{2}h F****	
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004/42/CE	max 20 g/L (Limite UE 30 g/L) Cat. A/g	

PREPARAZIONE SUPPORTO:

Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente stuccare la superficie da trattare e ad essiccazione avvenuta, carteggiare. Quindi applicare una mano, a pennello o a rullo di FISSATIVO ACRILICO 30 G trasparente diluito 1 a 5 con acqua. In alternativa si può utilizzare il WATER FREE TRASPARENTE diluito 1 a 1 con diluente sintetico o acquaragia. Dopo 8 ore a 20 °C dall'applicazione del FISSATIVO ACRILICO 30 G o dopo 16 ore a 20 °C dalla stesura del WATER FREE procedere con il PRIMER 1400.

PREPARAZIONE PRODOTTO:

diluizione: va diluito al 15 - 20% con acqua.

APPLICAZIONE:

sistema: a pennello PV 09 - rullo PV 95.

numero di strati: 1 - 2

CICLO APPLICATIVO:

Applicare il PRIMER 1400 diluito al 15 - 20% con acqua con rullo PV 95 o pennello PV 09 stendendo una mano o due a copertura del supporto.
Dopo 6 - 8 ore a 20 °C, procedere con l'applicazione del SABULADOR EXTERIOR.
N.B.: Prima dell'applicazione guardare attentamente il Video tutorial
IMPORTANTE: Il rispetto dei tempi di essiccazione ha un ruolo fondamentale per la buona riuscita di un lavoro eseguito con il sistema decorativo SABULADOR EXTERIOR.
Temperatura per applicazione: Superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C. Non applicare sotto il sole battente o in presenza di vento. Evitare le giornate con elevata umidità o le superfici gelide.
Conservazione: In latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00314 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 2 **Dicembre 2025**

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr