VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00321

PRIMER 1500

Scheda tecnica ed Ambientale

NOME: **PRIMER 1500**

GRUPPO: primer all'acqua

IMPIEGO: primer all'acqua di colore bianco chiaro per interno di facile applicazione

COMPOSIZIONE: speciali resine e cariche che permettono la traspirabilità.

CARATTERISTICHE:

peso specifico:	1315 ± 30 g/L a 20 °C
resa:	6 - 7 m²/L per due mani a copertura (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
tinte:	bianca o colori indicati in cartella
confezione:	1 L - 2,5 L - 5 L

ESSICCAMENTO:

in superficie:	2 ore a 20 °C
sopraverniciatura:	4 - 6 ore a 20 °C
in profondità:	24 ore a 20 °C

CARATTERISTICHE E RESISTENZA: Fondo all'acqua di colore bianco indispensabile per ottenere gli effetti della pittura decorativa JUTA. Il PRIMER 1500 è di facile applicazione, caratterizzato da una buona copertura e resistenza. Si può applicare su svariati supporti come cemento, intonaco, gesso, cartongesso, legno, ferro e su superfici già pitturate purché ben ancorate al supporto.

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X < 0,005 mg/ m²h F****	K09025 - K09026 FORMALDEIDE FREE ★★★
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004/42/CE	max 8,0 g/L (Limite UE 30 g/L) Cat. A/g	VOC LOW

PREPARAZIONE PRODOTTO:

diluizione: pronto all'uso

APPLICAZIONE:

sistema: pennello - rullo - spruzzo

numero di strati: 1 - 2 o più a copertura

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00321

PREPARAZIONE SUPPORTO:

Muri Vecchi. Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente stuccare eventuali difetti del supporto, anche se non occorre che la superficie sia completamente liscia. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed applicare, con il Rullo di lana PV 26, il PRIMER 1500 con due mani a copertura creando una sottile buccia. Tra la prima e la seconda mano di PRIMER 1500 attendere 4 - 6 ore a 20 °C. Trascorse altre 8 ore, sempre a 20 °C, procedere con l'applicazione dello Juta.

Muri Nuovi: Applicare, con il Rullo di lana PV 26, il PRIMER 1500 con due mani a copertura creando una sottile buccia. Tra la prima e la seconda mano di PRIMER 1500 attendere 4 - 6 ore a 20 °C. Trascorse altre 8 ore, sempre a 20 °C, procedere con l'applicazione dello Juta

Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE:
La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +10 °C e +30 °C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.
Scheda n° SC 00321 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 1 Gennaio 2024

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr