VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00315

SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO

Scheda tecnica e Ambientale

NOME: **SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO**

GRUPPO: Pittura ad effetto opaco.

IMPIEGO: Rivestimento per esterno ed interno all'acqua.

CARATTERISTICHE:

peso specifico:	Medio: 1460 ± 30 g/L a 20 °C
viscosità:	7000 cps
resa:	4 - 5 m²/L una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
effetto estetico:	Opaco
colori:	Colori di cartella
confezioni:	1 L - 5 L - 12 L

ESSICCAMENTO:

fuori polvere	2 ore a 20 °C
sovraverniciatura:	4 - 6 ore a 20 °C
in profondità:	24 ore a 20 °C

CARATTERISTICHE E RESISTENZA: Pittura all'acqua per esterni di facile applicazione dotata di decorazioni sabbiate, un po' materiche, ma sempre raffinate. Con SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO si possono realizzare superfici dal design moderno e contemporaneo. Il SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO è una pittura di notevole qualità in quanto traspirante, lavabile, resistente alle muffe ed alle alghe.

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO, Sd	UNI EN ISO 7783-2	Sd ≤ 0,14 m	UNI EN ISO 7783 VAPOR BARRIER
PERMEABILITÀ ALL'ACQUA LIQUIDA, W	UNI EN 1062-3	W = 0,023 kg/m²·h	UNI EN 1062-3 WATERPROOF
RESISTENZA ALLE MUFFE	UNI EN 15457	0	UNI EN 15457 ANTIFUNGI
RESISTENZA ALLE ALGHE	UNI EN 15458	0	UNI EN 15458 ANTIALGAE
PRESA DI SPORCO	UNI 10792	DL = 1,35	UNI 10792 NO DIRT
NORM. BFS Nr. 26	-	Classe A, gruppo (1-3) in base al colore	-

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

SC 00315

PRESTAZIONI AMBIENTALI:

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X < 0,005 mg/m²h F****	FORMALDEIDE FREE
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004/42/CE	max 23 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/l	VOC LOW

PREPARAZIONE SUPPORTO:

Supporti Vecchi oppure a base calce o con pH alcalini: Eliminare le eventuali vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente stuccare la superficie da trattare e ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed applicare una mano, a pennello o a rullo di WATER FREE TRASPARENTE diluito 1 a 1 con diluente sintetico o acquaragia. Dopo circa 16 ore a 20 °C procedere con il PRIMER 1400 colorato e diluito al 15 - 20% con acqua. Il PRIMER 1400 va applicato con il pennello PV 09 o con il rullo PV 95 stendendo una mano o due a copertura del supporto. Trascorse 6 - 8 ore a 20 °C procedere con l'applicazione del SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO.
Supporti Nuovi: Stuccare adeguatamente la superficie da trattare. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed applicare una mano a pennello o a rullo, di FISSATIVO ACRILICO 30G Trasparente diluito 1 a 5 con acqua. Dopo circa 8 ore a 20 °C procedere con il PRIMER 1400 colorato e diluito al 15 - 20% con acqua. Il PRIMER 1400 va applicato con il pennello PV 09 o con il rullo PV 95, stendendo una mano o due a copertura del supporto. Trascorse 6 - 8 ore a 20 °C procedere con l'applicazione del SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO.

PREPARAZIONE PRODOTTO:

diluizione: Va diluito con il 10% di acqua.

APPLICAZIONE:

sistema: pennello PV 09
numero di strati: 1

CICLO APPLICATIVO:

N.B.: Prima dell'applicazione guardare attentamente il Video tutorial dell'Effetto specifico da realizzare.
Effetto Pennellato: applicare e lavorare il SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO con il Pennello PV 09. La tecnica applicativa consiste nello stendere una quantità abbondante di prodotto, con pennellate corte e uniformi ed in tutte le direzioni.
Temperatura per applicazione: Superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C. Non applicare sotto il sole battente o in presenza di vento. Evitare le giornate con elevata umidità o le superfici gelide. Proteggere il supporto decorato dalla pioggia, dall'umidità e dalle temperature inferiori a +5 °C nelle prime 48 ore per non pregiudicare le performance tecniche ed estetiche del prodotto. Se durante i primi 10 giorni dopo l'applicazione la superficie decorativa dovesse subire dilavamenti, potrebbero comparire rigature verticali che possono essere rimosse con idro-lavaggio o con le successive piogge senza pregiudicare le prestazioni del prodotto. Dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione.
Conservazione: In latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE:
Mescolare molto bene prima dell'uso Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.
Scheda n° SC 00315 emessa dal Responsabile Controllo Qualità
Edizione n° 1 **Novembre 2022**

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr