VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

ISO 9001:2015 ED ISO 14001:2015
Certificato Nr. 52691

www.valpaint.it

SC 00236

VELIDOR FINE

Scheda tecnica

NOME:	**VELIDOR FINE**	
GRUPPO:	velatura acril-silossanica	
IMPIEGO:	decorazioni interne ed esterne all'acqua	
CARATTERISTICHE:	**peso specifico:**	1120 ± 30 g/L a 20 °C
	viscosità:	= = =
	resa:	25 - 30 m²/L (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
	effetto estetico:	opaco
	colori:	colori di cartella
	confezioni:	1 L - 2,5 L - 5 L
ESSICCAMENTO:	**in superficie:**	1 ora a 20 °C
	sovraverniciatura:	6 - 8 ore a 20 °C
	in profondità:	24 ore a 20 °C

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

è una velatura decorativa acril-silossanica per applicazioni su superfici interne ed esterne. Consente di realizzare finiture dall'elevato valore estetico, caratterizzate da effetti cromatici sfumati e velati che richiamano lo stile classico e rinascimentale, reinterpretato in chiave contemporanea. Grazie alla natura del legante acril-silossanico, il prodotto offre un'elevata traspirabilità al vapore acqueo, buona lavabilità, ottima anche la sovraverniciabilità e facilità di applicazione. Può essere applicato con diversi strumenti, quali pennello, guanto, spugna o rullo, consentendo di ottenere molteplici effetti decorativi personalizzati.

PRESTAZIONI AMBIENTALI:

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X < 0,005 mg/m²h F****	KO9025 - KO9026 FORMALDEIDE FREE ★★★
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004/42/CE	max 26 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/l	VOC LOW

SC 00236

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

PREPARAZIONE SUPPORTO:

Supporti Vecchi. Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di Primer 1200 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20 °C applicare una seconda mano di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Se invece le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare a copertura una o due mani di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore a 20 °C, procedere con l'applicazione del Velidor Fine.
Supporti Nuovi. Stuccare adeguatamente la superficie da trattare. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare, quindi applicare a copertura una o due mani di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore a 20 °C, procedere con l'applicazione del Velidor Fine.

PREPARAZIONE PRODOTTO:

diluizione: va diluito al 20 - 30% con acqua.

APPLICAZIONE:

sistema: pennello - guanto - spugna - rullo

numero di strati: 1 o 2

CICLO APPLICATIVO:

applicare una mano di Velidor Fine in senso circolare con pennello o con guanto. Diversamente si può utilizzare il Velidor Fine con pennellate incrociate ed in tutte le direzioni. In alternativa si può stendere il Velidor Fine a pennello o a rullo e subito dopo, a pittura ancora bagnata, lavorarlo con spugna o con guanto. Facoltativa l'applicazione, dopo 6 - 8 ore a 20 °C, della seconda mano di Velidor Fine.
Il Velidor Fine può essere steso, oltre che sul fondo Primer 1200 (per Interno ed Esterno), anche direttamente su qualsiasi pittura ricca di resina, ben ancorata al supporto, ben sana e non polverosa. Infine il Velidor Fine può essere usato sopra il Bucciato Plastico 539, il Plastico Liscio 509, l'Isolpaint M399 e l'Anticando 300 o 600.

CICLO APPLICATIVO:

Temperatura per applicazione: superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE:
La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +10 °C e +30 °C. Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento. Evitare le giornate con elevata umidità o le superfici gelide. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00236 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 2 **Luglio 2026**

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr