VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

ISO 9001:2015 ED ISO 14001:2015
Certificato Nr. 52691

www.valpaint.it

SC 00335

VS48 MATT

Scheda tecnica

NOME: **VS48 MATT**

GRUPPO: Pittura acril-silossanica al quarzo, appositamente formulata per la protezione e la durabilità delle superfici murali esterne esposte alle intemperie.

IMPIEGO: Idoneo per esterni, caratterizzato da elevato potere riempitivo, forte copertura, consente di ottenere ottimi risultati estetici anche su superfici lievemente irregolari.

CARATTERISTICHE:

peso specifico:	Bianco 1570 ± 30 g/L a 20 °C Neutro 1540 ± 30 g/L a 20 °C
resa:	pennello: 6 - 8 m $^2/_L$ per 2 mani su supporto liscio
effetto estetico:	finitura semi liscia o lievemente ruvida
colori:	bianco e tutti i colori della cartella NCS INDEX 2050 e RAL CLASSIC K5
confezioni:	1 L - 4 L - 10 L

ESSICCAMENTO:

in superficie:	2 ore a 20 °C
sovraverniciatura:	6 ore a 20 °C
in profondità:	24 ore a 20 °C

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
ADERENZA PER TRAZIONE DIRETTA SU CALCESTRUZZO	UNI EN 1542	2,44 N/mm^2	UNI EN 1542 ADHESION
ADERENZA PER TRAZIONE DIRETTA DOPO GELO - DISGELO	UNI EN 13687 UNI EN 1542	1,20 N/mm^2	UNI EN 1542 ADHESION
PERMEABILITÀ ALL'ACQUA	UNI EN 1062-3	W3 (W < 0,1) Classe III (bassa)	UNI EN 1062-3 WATERPROO
TRASPIRABILITÀ DEL VAPORE ACQUEO	UNI EN ISO 7783	Sd= <0,14 Classe I	UNI EN ISO 7783 BREATHABLE

VS48 MATT è un'idropittura acril-silossanica per esterni, formulata per garantire elevata idrorepellenza e buona traspirabilità, permettendo alle superfici di resistere agli agenti atmosferici e all'umidità senza compromettere la permeabilità al vapore acqueo. La sua composizione assicura ottima adesione ai supporti cementizi e intonaci, rendendola particolarmente indicata per facciate esposte a condizioni climatiche avverse. Grazie alle proprietà antimuffa e antialga, previene la formazione di microorganismi, mantenendo l'aspetto estetico nel tempo. La finitura riempitiva e coprente consente di mascherare piccole imperfezioni del supporto, garantendo un aspetto uniforme e duraturo. Inoltre, la resistenza al lavaggio e agli agenti inquinanti ne prolunga la durata, riducendo la necessità di manutenzione.

SC 00335

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
SPESSORE FILM SECCO	ISO 3233	Classe E3 (100-200)	
GRANULOMETRIA	EN ISO 787-18	<300 Classe S2	
GLOSS	EN ISO 2813	<10 GU (Opaco)	EN ISO 2813 GLOSS
RESISTENZA ALLA CRESCITA DI ALGHE	UNI EN 15458	0 NESSUNA CRESCITA	UNI EN 15458 ANTIALGAE
RESISTENZA ALLA CRESCITA DI FUNGHI	UNI EN 15457	0 NESSUNA CRESCITA	UNI EN 15457 ANTIFUNGI

PRESTAZIONI AMBIENTALI:

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X< 0.005 mg/m²h F****	K09025 - K09026 FORMALDEIDE FREE
VOC SUL PRODOTTO PRONTO ALL'USO	Direttiva 2004/42/CE	max 10,2 g/L (Limite UE 40 g/L) Cat. A/c	VOC LOW

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Esaminare la superficie, rimuovendo eventuali tracce di vecchie vernici in cattivo stato o polvere. Applicare una mano di Fissativo Acrilico 30G diluito 1:5 con acqua e, dopo 6 ore di essiccazione a 20 °C, livellare i piccoli fori e le crepe fini e grandi con uno stucco adeguato. Per un assorbimento uniforme, applicare Fissativo Acrilico 30G diluito solo sulle superfici rivestite e dopo 6 - 8 ore

PREPARAZIONE PRODOTTO:

diluizione: (finitura liscia): 20% con acqua potabile
(finitura bucciata): pronto all'uso

APPLICAZIONE:

sistema: a pennello - a rullo - a spruzzo
numero di strati: 1 - 2 a copertura

SC 00335

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr

Applicare la vernice VS48 MATT. Attendere circa 4 - 6 ore a 20 °C tra la prima e la seconda mano.
Temperatura per applicazione: superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10 °C e inferiore a +30 °C.
Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE:
Gli attrezzi da lavoro devono essere lavati subito dopo l'uso con acqua.
Non disperdere i residui della pittura e le acque di lavaggio nei corsi d'acqua e in fognatura.

Scheda n° SC 00335 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
Edizione n° 4 Luglio 2026

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr