VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

ISO 9001:2015 ED ISO 14001:2015
Certificato Nr. 52691

www.valpaint.it

SC 00308

WATER FREE TRASPARENTE

Scheda tecnica ed ambientale

NOME:	**WATER FREE TRASPARENTE**	
GRUPPO:	fissativo e consolidante trasparente a solvente	
IMPIEGO:	fissativo e consolidante trasparente per esterni ed interni	
CARATTERISTICHE:	**peso specifico:**	960 ± 30 g/L a 20 °C (ISO 2811-1)
	resa:	come Primer: 28 - 30 m²/L per una mano con prodotto già diluito (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
		come Finitura: 6 - 7 m²/L per due mani a pennello (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
	effetto estetico:	trasparente
	colori:	trasparente
	confezione:	1 L - 5 L
ESSICCAMENTO:	**in superficie:**	8 ore a 20 °C
	sopraverniciatura:	16 ore a 20 °C
	in profondità:	48 ore a 20 °C
CARATTERISTICHE E RESISTENZA:	Il WATER FREE TRASPARENTE è un prodotto a solvente utilizzabile come consolidante su cemento, gesso, cartongesso, legno, PVC e leghe leggere e per superfici sfarinanti o polverose, purché ben pulite e ancorate al supporto; può essere utilizzato anche come finitura consolidante laddove si voglia raggiungere un elevato grado di penetrazione. Il WATER FREE TRASPARENTE va diluito con diluente sintetico nitro al 100% quando si utilizza come Primer. Come finitura va diluito con diluente sintetico nitro al 25 - 30%. Tra una mano e l'altra attendere circa 16 ore a 20 °C.	
PREPARAZIONE PRODOTTO:	**diluizione:**	100% con diluente sintetico o con acqua ragia
APPLICAZIONE:	**sistema:**	a pennello - a rullo - a spruzzo
	numero di strati:	1 - 2

NOTE:
La temperatura di stoccaggio ed applicazione deve essere compresa tra +10 °C e +30 °C.
Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua ragia o solvente sintetico.

Scheda n° SC 00308 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 3 Aprile 2026

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr